

LAVADORA CG 14



Foto ilustrativa sem escala

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- ✓ Capacidade mecânica: 180 ciclos por hora.
- ✓ Tempo de ciclo: 20 segundos.
- ✓ Capacidade por ciclo: 18 xícaras de café (Ø60 mm) **ou** 09 xícaras de chá (Ø85 mm) **ou** 14 copos (Ø67 mm) **ou** 05 pratos simples (Ø280 mm) **ou** 05 pratos de sobremesa (Ø190 mm) **ou** 30 talheres.
- ✓ Operações de lavagem e enxágue realizados através de braços superiores e inferiores.
- ✓ Higieniza copos, xícaras, pires, pratos de sobremesa, taças de sorvete e outros recipientes.
- ✓ Aquecimento elétrico da solução de lavagem.
- ✓ Temperatura da solução de lavagem: De 55° a 65° C.
- ✓ Temperatura da água do enxágue: Frio, à temperatura ambiente.
- ✓ Pannel de comando com uma tecla de Liga/Desliga.
- ✓ Facilidades de operação: Ausência de porta, que reduz o espaço físico necessário para a operação; tempo de operação otimizado, onde carga e descarga, lavagem e enxágue ocorrem simultaneamente.
- ✓ Auto-start: Sistema que inicia automaticamente o ciclo cada vez que o cesto giratório é movimentado manualmente até a posição de operação.
- ✓ Controles automáticos de tempo de ciclo, de nível de solução do tanque e da temperatura da lavagem.
- ✓ Consumo de água: 3,2 litros por ciclo a 100 kPa (1 bar de pressão).
- ✓ Consumo elétrico: 7,0 kWh.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Tipo de lavadora: multicâmara, com acesso por cesto giratório divididos em três partes.
- ✓ Segurança: sistema que interrompe o ciclo caso o cesto seja girado; teclado de operação opera em 5 V.
- ✓ Fácil limpeza: filtro de entrada de água, cestos de resíduos, filtro da moto-bomba de lavagem, dreno e bicos de lavagem podem ser removidos manualmente, sem necessidade de ferramentas.
- ✓ Materiais construtivos: Aço inoxidável AISI 304 e outros resistentes às solicitações do trabalho.
- ✓ Potência da moto-bomba de lavagem: 1 cv.
- ✓ Potência da moto-bomba de enxágue: 0,5 cv.
- ✓ Altura máxima de lavagem 290 mm. Para pratos, o diâmetro máximo é de 280 mm.
- ✓ Dimensões em mm (L x P x H): 600 x 600 x 750.
- ✓ Peso (sem embalagem): 73 kg.

PADRÃO DE FORNECIMENTO:

- ✓ Lavadora Netter CG 14;
- ✓ 04 suportes, de aço inox, para 05 pratos simples Ø até 280 mm;
- ✓ 01 suporte, de aço inox, para 05 pratos sobremesa Ø até 190 mm;
- ✓ 01 suporte plástico para acomodar até 30 talheres;
- ✓ Mangueira de conexão de água - 2 metros;
- ✓ Mangueira de esgoto - 2 metros;
- ✓ Cabo de conexão elétrica - 2 metros;
- ✓ Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- ✓ 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- ✓ Manual de instruções em português.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- ✓ Estrutura de apoio em aço inoxidável.
- ✓ Suporte para pires.
- ✓ Beep sonoro.

ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO:

NOTA: - A preparação dos pontos para instalação é de responsabilidade e custeio do cliente.

Instalação: em superfície plana rígida e robusta, sobre ou sob o balcão ou tampo, ou ainda sobre estrutura de apoio.

- **Ponto de entrada de água:**
 - ✓ Rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta.
 - ✓ Pressão entre 100 a 300 kPa (1 a 3 bar).
 - ✓ Temperatura entre 15 a 40° C.
 - ✓ Vazão mínima: 800 litros por hora.
 - ✓ Importante: Caso a pressão de água da rede local não seja suficiente, deverá ser instalada uma moto-bomba de pressurização (opcional) entre a lavadora e o ponto de água do estabelecimento.
- **Ponto de deságue ou esgoto:**
 - ✓ Tubulação (PVC) 50 mm, em nível abaixo da base da lavadora, com vazão livre, sem interferências.
- **Ponto elétrico:**
 - ✓ Potência requerida: 7,1 kW.
 - ✓ Rede de alimentação elétrica exclusiva para a lavadora, que deve ser projetada conforme especificações da norma ABNT NBR 5410:2004, dimensionada conforme a tensão e corrente impressas na placa de identificação da lavadora, e ser executada por um profissional habilitado, conforme NR 10.
 - ✓ 220 V ~ 60 Hz; Corrente: 32,5 A: com cabo de terra; disjuntor bipolar 40 A por fase; cabo de bitola mínima de 6,0 mm².
 - ✓ Recomendamos utilizar o disjuntor e o cabo indicados, para um comprimento máximo de 10 m de cabo: Acima desta condição, redimensionar o cabo conforme norma ABNT NBR 5410:2004, aumentando sua seção, de acordo com o comprimento da rede.