

LAVADORA NT P2



Foto ilustrativa sem escala

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- ✓ Capacidade produtiva: 25, 13 ou 9 ciclos por hora;
- ✓ Tempo de lavagem: 2, 4 ou 6 minutos;
- ✓ Tempo de enxágüe: 20 segundos;
- ✓ Produção por ciclo: 7 assadeiras;
- ✓ Operações: Lavagem e enxágüe, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores;
- ✓ Higieniza: Assadeiras e formas de pão, bolos e doces;
- ✓ Aquecimentos da solução de lavagem e da água de enxágüe: Elétricos;
- ✓ Temperatura da solução de lavagem: De 55° a 65° C;
- ✓ Temperatura da água do enxágüe: Quente, de 80° a 90° C (o aquecedor e a moto bomba de enxágüe são incorporados à lavadora) ou a temperatura ambiente;
- ✓ Painel de comando: Um botão de Liga / Desliga, um botão de operação, uma chave seletora de ciclos e uma chave seletora de temperatura;
- ✓ Facilidades de operação: Porta de abertura total para limpeza e carga / descarga das louças;
- ✓ Controles automáticos: De tempo de ciclo, do nível de solução do tanque e das temperaturas da lavagem e do enxágüe;
- ✓ Consumo de Água: 8,0 litros por ciclo a 100 kPa (1 bar de pressão);
- ✓ Consumo elétrico: 23,2 kWh.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- ✓ Tipo de lavadora: Monocâmara, com acesso por porta frontal;
- ✓ Segurança: Sistema que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta;
- ✓ Fácil limpeza: Filtro de entrada de água, filtro da moto-bomba de lavagem, cestos de resíduos, defletores, dreno (todos estes itens podem ser removidos manualmente, sem necessidade de ferramentas);
- ✓ Materiais construtivos: Aço inoxidável AISI 304 e outros resistentes às solicitações do trabalho;
- ✓ Potência da moto-bomba de lavagem superior: 4 cv;
- ✓ Potência da moto-bomba de lavagem inferior: 3 cv;
- ✓ Potência da moto-bomba de enxágüe: 3/4 cv;
- ✓ Espaço útil de lavagem em mm (L x P x H): 940 x 920 x 700;
- ✓ Dimensões em mm (L x P x H): 1080 x 1130 x 1.810 (2550 com a porta aberta);
- ✓ Peso (sem embalagem): 330 kg.

PADRÃO DE FORNECIMENTO:

- ✓ Lavadora Netter NT P2;
- ✓ 01 rack para assadeiras;
- ✓ Mangueira de conexão de água – 3,5 metros;
- ✓ Mangueira de esgoto – 2,5 metros;
- ✓ Cabo de conexão elétrica – 3,5 metros;
- ✓ Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- ✓ 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- ✓ Manual de instruções em português.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- ✓ M1- Mesa auxiliar frontal.

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS:

- ✓ Preparação para receber água quente no enxágüe;
- ✓ 440 V 3~ 60 Hz.

ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO:

NOTA: A preparação dos pontos para instalação é de responsabilidade e custeio do cliente.

Instalação: Sobre o piso, em superfície plana rígida e robusta.

- **Ponto de entrada de água:**
 - ✓ Rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta;
 - ✓ Pressão entre 100 a 300 kPa (1 a 3 bar);
 - ✓ Temperatura entre 15 a 40° C;
 - ✓ Vazão mínima: 800 litros por hora;
 - ✓ Importante: Caso a pressão não seja suficiente, deverá ser instalada uma moto-bomba de pressurização entre a lavadora e o ponto de água do estabelecimento.
- **Ponto de deságue ou esgoto:**
 - ✓ Tubulação (PVC) 50 mm, em nível abaixo da base da lavadora, com vazão livre, sem interferências.

- **Ponto elétrico:**
 - ✓ Potência requerida: 24,2 kW.
 - ✓ Rede de alimentação elétrica exclusiva para a lavadora que deve ser projetada conforme especificações da norma ABNT NBR 5410:2004, dimensionada conforme a tensão e corrente impressas na placa de identificação da lavadora e ser executada por um profissional habilitado, conforme NR 10.
 - ✓ 220 V 3~ 60 Hz; Corrente: 66 A: com cabo de terra; disjuntor tripolar 80 A por fase; cabo de bitola mínima de 25 mm².
 - ✓ 380 V 3N~ 60 Hz; Corrente: 38,4 A: com cabo de terra e neutro; disjuntor tripolar 50 A por fase; cabo de bitola mínima de 10 mm².
 - ✓ 440 V 3~ 60 Hz; Corrente: 33 A: com cabo de terra; disjuntor tripolar 40 A por fase; cabo de bitola mínima de 10 mm².
 - ✓ Recomendamos utilizar o disjuntor e o cabo indicados, para o comprimento máximo de 10 Metros de cabo: Acima desta condição, redimensionar o cabo conforme norma ABNT NBR 5410:2004, aumentando sua seção de acordo com o comprimento da rede.